



Protectakote 2K Metal Primer

- Kahekomponentne krunt, mida kasutatakse pindade parema nakkuvuse saavutamiseks kattevärviga.
- Vastupidav niisketel ja märgadel pindadel.
- Sobib hästi alumiinium ja teistele metall pindadele.

KASUTUSALA

- Alumiiniumist rambid, kõnniteed ja trepid.
- Liftid, tagaluugid.
- Metallist piirded.
- Roostevabast ja galvaniseeritud terasest pinnad.
- Alumiiniumist paadid.
- Keraamilised plaadid.
- Metallist tünnete sisemus.
- Torud, ühendused.

KULU

- 8-10m²/liitri kohta ühe kihina.
- Krundi kulu mõjutavas värvimisviis, krunditava pinna kuju ja töökeskkonna tingimused.

TOONID

- kollane

EELISED

- Lihtne kasutada.
- Tsinkkromaadiooni vaba.
- Veekindel.
- Kuivab kiirelt.

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

- Värvitav pind peab olema puhas rasvast ja mustusest. Lasta kuivada.
- Eemaldada tolm ja lahtised osakesed.
- Aluspinnas olevad augud ja praod parandada. Pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm.
- Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.
- Pinnad ei tohi olla kruntimise ajal märjad ega niisked. Peab olema kuiv ja puhas.
- Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saavutamiseks.

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest!

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS

Segamine

- lisada osa A osasse B. Segamis suhe 1:2,5. Segada segu hoolega kuni saavutatakse ühtlane piimjas värv.
- värvimine
- valmis krunt kanda õhukese kihina pintli või rulliga pinnale.
 - Krunditud pind muutub läbipaistvaks kui on kuivanud ja võimalik ülevärvida.
 - Krunti võib kanda ühe kihina.

Ülevärvimine

- parema tulemuse saavutamiseks on krunt ülevärvitav veidi nakkuvalt (kleepuvalt).
- Täielikult kuivanult võib parema nakkuvuse saavutamiseks vajada veidi karestamist.

PUHASTAMINE

Märja krunti on võimalik puhastada kätelt pestes veega.

TÖÖOHUTUS

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kattesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt krundi nõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne krunt. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taelikult tühjendatud nõud.

TEHNILINE INFO

Kasutuskoht	sise- ja välistingimustes
Komponente	2
Segamissuhe	osa A ja osa B suhe 1:2,5 mahust
Kattuvus	8-10m ² ühe kihina
Kuivamisaeg	ülevärvitav 3-6 tunnipärast, lõplik kuivamine 4-12 tundi, sõltub tingimustest.
Töövahendite puhastamine	vesi (mitte kuivanud toode)
Töövahendid	värvipintsel, -rull
pakend	1,5L/ 6,1L komplektid
Säilivusaeg	24 kuud