



Safekote

- **Smartkote Safekote** on ühekomponentne, kasutamiskvaliteetne, libisemist takistav alifaatne polüuretaan värv, kuhu on lisatud libisemist takistavad silikoongraanulid.
- Safekote on elastne, kauakestev, poollääkiva lõpptulemusega.
- Värv on lihtne peale kanda ja puhastada.
- Tänu oma omadustele sobib kasutada nt haiglates, hotellides, lastemänguväljakutel.

KASUTUSALA

- Safekote on libisemist takistav värv, sobilik kasutada treppidel, koridorides, jms.
- Vannitubades.
- Rampidel.
- Libedatel põrandatel kuhu jookseb vesi nt. riietus- ja dussruumid.
- Köögid ja pesuruumid, mis vajavad regulaarset pesu.
- Värvitu Safekote on ideaalne libisemist takistav kate pindadele nt. marmor, puit või muu esteetiline pealispind.

KULU

- 3m²/liitri kohta ühe kihina. Soovituslik kasutada kahe kihina.
- Värv kulu mõjutavas värvimisviisi, värvitava pinna kuju ja töökeskkonna tingimused.
- Väga tugevalt koormatud keskkonnas oleks soovituslik kolm kihti.

LÕPPTULEMUS

- poollääkiv

TOONID

- Saadaval standard toonid.

EELISED

- Väikesed silikoonist libisemist takistavad osakesed, mis ei ole valusad kõndimisel paljaste jalgadega.
- Lihtne kasutada.
- Sobitub fiiberklaasi, puidu ja enamik pindadega, ei ole vajalik eelnev kruntimine.
- On võimalik ülevärvida ja parandada.
- Peab vastu kütusele, petrooleumile ja paljudele lahustitele.
- Väga hea vastupidavus orgaanilistele ja anorgaanilistele hapetele.
- Vastupidav hõõrdumisele.
- Lihtne puhastada.
- Hea paindlikus lubab substrate movement.
- Kuivab kiirelt – võib peale astuda pärast 6 tundi kuivamist
- Vastupidav ilmastikule ja kriimustustele.
- Pleekimiskindel.

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

- Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast, roostest ja mustusest. Pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Vajadusel pind karestada ja kruntida, parandades värvikihi nakkumist aluspinnaga.
- Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.
- Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saavutamiseks.
- Metallpinnad puhastada hoolikalt roostest.
- Puitmaterjali teravad servad lihvida kumeraks.
- Aluspinnas olevad augud ja praod täita pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm.

Mitte poorsed pinnad, mis ei ole eelnevalt värvitud, nõuavad kruntimist. Kruntimiseks kasutada järgnevaid tooteid:

- Metall- pind puhastada hoolikalt mustusest, porist, roostest ja lasta kuivada. Karestada kergelt. Kasuta Protectakote 2K Metal Primer või Protectakote Universal Epoxy Metal Primerit.
- Galvaniseeritud teras- pind puhastada ja lasta kuivada. Kasuta Protectakote Universal Epoxy Metal Primer samal päeval.
- Alumiinium- pind puhastada, kasutada pesuainet ja lasta kuivada. Karestada. Kasuta Protectakote 2K Metal Primerit
- Betoon- värskest valatud betoon lasta kivistuda. Puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Duram Duraprime.
- Puit- puhasta ja lase kuivada. Karesta. Võib kanda Safekotet pinnale eelnevalt kruntimata. Võib lahjendada 10% ksüleeniga, et tugevdada imendumist.
- Fiiberklaas- tugevalt karestada ja puhastada ksüleeniga. Võib kanda Safekotet pinnale eelnevalt kruntimata.
- PVC- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Safekotet pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik on eelnev sobivustest.
- Kumm (nitril või kloropreen)- puhastada eelnevalt pesuvahendiga või ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Safekotet pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik on eelnev sobivustest.
- Keraamilised plaadid- puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Protectakote Clear Primer Treatment. Võib ka lihtsalt eelnevalt karestada, puhastada tolmust ja kanda peale Safekotet eelnevalt kruntimata.
- Läikega värvid ja lakid- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Safekotet pinnale eelnevalt kruntimata.
- Mootorsõidukid ja värvitud metall- eemaldada mustus ja rooste. Eelnevalt värvitud pind karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Safekotet pinnale eelnevalt kruntimata.

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest!

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS

- Kasuta maalriteipi ja paberi lehti, et katta pinnad, mida ei soovita värvida, nt. poldid, äravoolu avad, jne. Koheselt eemalda Protecta-kote nired, lekked ksüleeniga.
- Sega Safekotet hoolega.
- Protecta-kotet võib lahjendada kuni 10% ksüleeniga, kui värv pakseneb peale avamist. **Ära kasuta vett metüül- spirits, lakibensiini, white spirits või teisi lahusteid.**
- Kasuta värvipintslid, et katta nurgad, õmblused ja raskesti ligipääsetavad kohad.
- Esimese kihi peale kandmisel kasuta värvirulli. Parimaks tulemuseks kannu esimene kiht ühes suunas ja teine risti esimesega. Ära kasuta värvi liiga paksult. Puhasta lekked koheselt.
- Kihtide peale kandmise vahepeal hoia rull ja pintsel niisked, kasutades ksüleeni, või kasuta hiljem uusi.
- Sega Safekotet uuesti ja vedelda 10% ksüleeniga, kui vajalik.

- Kanna peale teine kiht koheselt kui esimene kiht on tahenenud (2-6tundi, sõltub tingimustest). Kui esimene kiht on täiesti kuivanud tuleks see karestada enne teise kihi peale kandmist.
- Eemalda maalriteip või paberi lehed kohe kui teine kiht on peale kantud.
- Protecta-kote on kergeks kasutamiseks valmis 12-18 tunni möödudes. Lõplik kuivamine võtab aega 4-7 päeva. Väldi raskete asjade asetamist pinnale, enne lõpliku kuivamist.

TÖÖOHUTUS

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taelikult tühjendatud nõud.

TEHNILINE INFO

Kasutuskoht	sise- ja välistingimustes
Läige	poolläikiv
Pind	struktuurne
Kattuvus	3m ² /liitri kohta ühe kihina. Soovituslik kasutada kahe kihina.
Kuivamisaeg	ülevärvitav 6 tunnipärast, lõplik kuivamine 4-7 päeva, sõltub tingimustest.
Vedeldi	ksüleen
Töövahendid	Värvipintsel, -rull.
Pakend	1L/ 4L
Säilivusaeg	18 kuud