



Protectakote

- **Protectakote** on ühekomponentne kasutamiskvalmis, elastne, kummigraanuleid sisaldav libisemist takistav, ühekomponentne polüüretaan värv.
- Pleekimis-, kulumis- ja ilmastikukindel
- Toode on lihtsalt peale kantav värvipintsli, -rulli või -püstoliga.
- Tootevalikus on 2 erinevat pinnastruktuuri: sile või struktuurne.

KASUTUSALAD

- Protectakote on sobilik sise- ja välistöödeks. Karmimate ilmastikuolude puhul oleks välistingimustes soovituslik Protectakote UVR.
- Protectakote sobitub paljude pindadega nt, metall, betoon, puit, fiiberklaas, PVC, kumm, keraamilised plaadid ja eelnevalt värvitud pinnad.
- Protectakotet kasutatakse ohutute ja libisemist takistavate pindade loomiseks nt, tööstuste ja äripindade põrandatel. Kõnniteed, trepid, sillad.
- Kaldteed, varuväljapääsud, tuletõrjeavad, parkimisplatsid.
- Protectakotet saab kasutada masinatel, nt autokastide, tagaluukide, kaubikute, haagiste, 4x4 masinate rattakoobaste, tugi- ja kandraamistike kaitsmiseks.
- Protectakote sileda pealispinnaga värv on ideaalne kaitsvaks kihiks sisepõrandatele ja annab uue tekstuuri renoveeritavatele põrandatele.

KULU

- 4m²/liitri kohta ühe kihina katmisel. Kahe kihina katmisel 2m²/liitri kohta. Soovituslik on katta kahe kihina.
- Väga tugevalt koormatud keskkonnas oleks soovituslik kolm kihti.
- Värv mõjutab värvimisviisi, värvitava pinna kuju ja töökeskkonna tingimused.

LÕPPTULEMUS

- Läige.
- saadaval texture või sile lõpptulemus.

TOONID

- Saadaval standard toonid.

EELISED

- Ühekomponentne – valmis kasutamiseks otse purgist.
- Lihtne kasutada järgides tootja poolseid juhiseid ja ohutusnõudeid.
- Kuivamisega saab lühendada kasutades kiirendit.
- Kummigraanulitega tekstuur.
- Elastne – ei valgu ega kooru ka madalatel temperatuuridel.
- Suurepärase kulumiskindluse.
- Kemikaalidele ja lahustite kindlus.
- Ilmastikukindel
- Ennetab korrosiooni teket.
- Tõrjub suurepäraselt vett ja niiskust.
- Tugev nakkuvus enamike pindadega, sealjuures metall, betoon, puit, fiiberklaas, PVC ja kumm.
- On võimalik ülevärvida ja lihtsasti teha parandused.
- Ei riku vett ega toiduaineid kui on kuivanud.
- Plii- ja raskemetallide vaba.

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

- Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja mustusest. Pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Parema nakkuvuse saavutamiseks karestada pind ja vajadusel kruntida eelnevalt sobiva krundiga.
- Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.
- Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saavutamiseks.
- Metallpinnad puhastada hoolikalt roostest.
- Puitmaterjali teravad servad lihvida kumeraks.
- Aluspinnas olevad augud ja praod täita pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvistolm.

Mitte poorsed pinnad, mis ei ole eelnevalt värvitud, nõuavad kruntimist. Kruntimiseks kasutada järgnevaid tooteid:

- Metall- pind puhastada hoolikalt mustusest, porist, roostest ja lasta kuivada. Karestada kergelt. Kasuta Protectakote 2K Metal Primer või Protectakote Universal Epoxy Metal Primerit
- Galvaniseeritud teras- pind puhastada ja lasta kuivada. Kasuta Protectakote Universal Epoxy Metal Primer samal päeval.
- Alumiinium- pind puhastada, kasutada pesuainet ja lasta kuivada. Karestada. Kasuta Protectakote 2K Metal Primerit
- Betooni- värskest valatud betooni lase kivistuda. Puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Duram Duraprime.
- Puit- puhasta ja lase kuivada. Karesta. Võib kanda Protectakotet pinnale eelnevalt kruntimata. Võib lahjendada 10% ksüleeniga, et tugevdada imendumist.
- Fiiberklaas- tugevalt karestada ja puhastada ksüleeniga. Võib kanda Protectakotet pinnale eelnevalt kruntimata.
- PVC- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakotet pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik on eelnev sobivustest.
- Kumm (nitril või kloropreen)- puhastada eelnevalt pesuvahendiga või ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakotet pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik on eelnev sobivustest.
- Keraamilised plaadid- puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Protectakote Clear Primer Treatment. Võib ka lihtsalt eelnevalt karestada, puhastada tolmust ja kanda peale Protectakotet eelnevalt kruntimata.
- Läikega värvid ja lakid- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakotet pinnale eelnevalt kruntimata.
- Mootorsõidukid ja värvitud metall- eemaldada mustus ja rooste. Eelnevalt värvitud pind karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakotet pinnale eelnevalt kruntimata.

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest!

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS

- Kasuta maalriteipi ja paberi lehti, et katta pinnad, mida ei soovita värvida, nt. poldid, äravoolu avad, jne. Koheselt eemalda Protectakote nired, lekked ksüleeniga.
- Sega Protectakotet hoolega.
- Protectakotet võib lahjendada kuni 10% ksüleeniga, kui värv pakseneb peale avamist. **Ära kasuta vett metüül- spirits, lakibensiini, white spirits või teisi lahusteid.**
- Kasuta värvipintslid, et katta nurgad, õmblused ja raskesti ligipääsetavad kohad.
- Esimese kihi peale kandmisel kasuta värvirulli. Parimaks tulemuseks kannu esimene kiht ühes suunas ja teine risti esimesega. Ära kasuta värvi liiga paksult. Puhasta lekked koheselt.
- Kihtide peale kandmise vahepeal hoia rull ja pintsel niisked, kasutades ksüleeni, või kasuta hiljem uusi.
- Sega Protectakote uuesti ja vedelda 10% ksüleeniga, kui vajalik.

- Kanna peale teine kiht koheselt kui esimene kiht on tahenenud (2-6tundi, sõltub tingimustest). Kui esimene kiht on täiesti kuivanud tuleks see karestada enne teise kihi peale kandmist.
- Eemalda maalriteip või paberi lehed kohe kui teine kiht on peale kantud.
- Protectakote on kergeks kasutamiseks valmis 12-18 tunni möödudes. Lõplik kuivamine võtab aega 4-7 päeva. Välti raskete asjade asetamist pinnale, enne lõpliku kuivamist.
- Kiirendi kasutamine tõstab kuivamise aega kuni 40%.

TÖÖOHUTUS

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taelikult tühjendatud nõud.

TEHNILINE INFO

Kasutuskoht	sise- ja välistöö
Läige	läikiv
Pind	struktuurne või sile
Katvus	≈4 m ² /l, kahe kihina kattes ja sõltuvalt pinna imavusest
Kuivamisaeg	ülevärvitav 2-6 tunni parast, lõplik kuivamine 4-7 päeva, sõltub tingimustest.
Vedeldi	ksüleen
Toovahendid	värvipintsel, -rull, -püss
Toovahendite puhastamine koheselt parast kasutamist, kasutada ksüleeni.	
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas.
Pakend	1 L / 4 L