



## Protectakote Clear Primer Treatment

- **Protectakote Clear Primer Treatment** on ühe komponente krunt, mida kasutatakse anorgaaniliste pindade parema nakkuvuse saavutamiseks.
- Krunt ei muuda anorgaanilise pinna välimust.
- Sobib pindadele, mida ei tohiks eelnevalt karestada.

### KASUTUSALA

- Parandab anorgaaniliste pindade naket nagu nt: marmor, keraamilised plaadid, klaas, alumiinium, teras, roostevaba teras, plastik, jne.

### KULU

- Ca 10m<sup>2</sup>/liitri kohta ühe kihina.
- Krundi kulu mõjutab kruntimis viis, krunditava pinna kuju ja töökeskkonna tingimused.

### TOONID

- läbipaistev

### EELISED

- Lihtne kasutada.
- Ei ole happeline, saab kasutada paljudel anorgaanilistel pindadel neid kahjustamata.
- Ei luitu.
- Tõstab pinna nakkuvust pealiskõrviga.

### ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

- Krunditav pind peab olema puhas rasvast ja mustusest. Pesta pind lahusti või seebise veega, loputada hoolega. Lasta kuivada.
- Eemaldada tolm ja lahtised osakesed.
- Aluspinnas olevad augud ja praod parandada. Pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm.
- Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest!

### SOOVITUSED VÄRVIMISEKS

- Kasuta isikukaitsevahendeid.
- Krunt kanda õhukese kihina värvipintsli, -rulli või -püstoliga pinnale.
- Krunditud pind on puutekuiv 20 minuti ja ülevärvitav 30 minuti pärast sõltuvalt tingimustest .
- Krundi võib kanda ühe kihina.

### TÖÖOHUTUS

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

**KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS**

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt krundi nõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne krunt. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taeelikult tühjendatud nõud.

**TEHNILINE INFO**

Kasutuskoht	sise- ja välistingimustes
Pakend	1L ja 4L
Kattuvus	ca 10m <sup>2</sup> ühe kihina
Kuivamisaeg	puutekuiv ca 20 minutit, ülevärvitav 30 minuti pärast sõltuvalt tingimustest
Töövahendid	värvipintsel, -rull
Säilivusaeg	18 kuud